BBLM 2026 Sprint in Strausberg

Kartenangaben und Bahndaten

Geländebeschreibung

Lauf 1

In weiten Teilen sehr gut belaufbares, verkehrsarmes Siedlungsgebiet mit zahlreichen Durchgängen, sowie Routenalternativen auf 2 Ebenen. Großer Waldanteil mit sehr dichter Vegetation und verzweigtem Pfadnetz.

Lauf 2

Sehr gut belaufbares, verkehrsarmes Siedlungsgebiet; bis zu zwei kartierte Ebenen. Die übrigen Verkehrsteilnehmenden haben Priorität; keine Straßensperrungen.

Karten

Für beide Läufe: Digitaldruck auf Pretex; DIN A4.
Aufnahme und Zeichnung: Birger Holtermann (GO*map*). Erstaufnahme 12/2025, Aktualisierung 10/2026.

Lauf 1

Trockenes Luch Strausberg, Maßstab 1 : 4.000/1 : 3.000, Äquidistanz 2,5m, Stand 10/2026, ISSprOM 2019-2 Rev. 6, mit Objekten auf 2 Laufebenen.

Lauf 2

Strausberg Vorstadt, Maßstab 1 : 4.000/1 : 3.000, Äquidistanz 2,5m, Stand 10/2026, ISSprOM 2019-2 Rev. 6, mit Objekten auf 2 Laufebenen.

Bahndaten

Alle Angaben sind *ausgemeterte Laufstrecke* bzw. *Summe der Anstiege* auf zeitoptimierter Idealroute.
Stand: 2026-10-14/Änderungen vorbehalten

Lauf 1

Kategorie	Länge (km)	Steigung (m)	Posten	Kartenmaßstab 1:
D-10	1,0	15	10	3000
D-12	1,5	15	11	3000
D-14	1,8	25	12	4000
D-16	2,7	35	16	4000
D-18	3,2	45	20	4000
D19-	3,4	45	22	4000
D35-	3,2	45	20	4000
D45-	2,5	30	15	4000
D55-	2,2	30	14	3000
D65-	2,0	30	13	3000
D75-	2,0	30	13	3000
H-10	1,0	15	10	3000
H-12	1,5	15	11	3000
H-14	1,8	25	12	4000
H-16	2,7	35	18	4000
H-18	3,4	45	22	4000
H19-	3,6	45	22	4000
H35-	3,4	45	22	4000
H45-	3,2	45	20	4000
H55-	2,3	25	15	3000
H65-	2,2	30	14	3000
H75-	2,0	30	13	3000
D/H12B	1,5	15	11	3000
DirKL	1,0	15	10	3000
DirKS	2,2	30	14	3000
DirML	1,5	15	11	3000
DirMS	2,5	30	15	4000
DirLL	1,8	25	12	4000
DirLS	2,7	35	18	4000

Lauf 2

Kategorie	Länge (km)	Steigung (m)	Posten	Kartenmaßstab 1:
D-10	1,0	5	13	3000
D-12	1,5	10	13	3000
D-14	1,8	15	14	4000
D-16	2,3	20	18	4000
D-18	2,7	25	19	4000
D19-	3,4	30	23	4000
D35-	2,7	25	19	4000
D45-	2,6	25	16	4000
D55-	2,2	20	17	3000
D65-	1,9	15	15	3000
D75-	1,9	15	15	3000
H-10	1,0	5	13	3000
H-12	1,5	10	13	3000
H-14	1,8	15	14	4000
H-16	2,3	25	18	4000
H-18	3,4	30	23	4000
H19-	3,6	35	24	4000
H35-	3,4	30	23	4000
H45-	2,7	25	19	4000
H55-	2,5	20	16	3000
H65-	2,2	20	17	3000
H75-	1,9	15	15	3000
D/H12B	1,5	10	13	3000
DirKL	1,0	5	13	3000
DirKS	2,2	20	17	3000
DirML	1,5	20	13	3000
DirMS	2,6	25	16	4000
DirLL	1,8	15	14	4000
DirLS	2,5	20	18	4000